



# Pool Liner



## COLLE PROFESSIONNELLE SPÉCIALE PISCINES EN AÉROSOL



**Fixation des feutres, films ou mousses  
de protection avant la pose des liners  
de piscines**

**Fixation des joints de pièces à sceller  
avant la pose des liners de piscines**

### Collages :

Caoutchouc, isolants fibre minérale et mousse, papier, tissus de verre, ou cotons, liège, moquette, feutre polyester, plastiques (faire un essai au préalable), etc..., sur eux-mêmes ou bien sur supports métalliques (sauf cuivre et zinc), bois, béton, polystyrène extrudé haute densité, verre, etc....

### Application :

Dans le cas où l'une des surfaces soit poreuse : Appliquer la colle **Pool Liner** sur une face, attendre 30 secondes et presser fermement les deux parties à coller.

Dans le cas où les deux surfaces sont étanches : Appliquer la colle **Pool Liner** sur les deux faces, attendre 1 minute puis presser fermement les deux parties à coller.

### Important :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation. Appliquer à une distance d'environ 30cm du support à coller.

Dans le cas d'un support polystyrène, augmenter la distance de pulvérisation et garder en permanence l'aérosol en mouvement.

### Consommation :

18 à 36 grs au m<sup>2</sup>. Application en piscine environ 60m<sup>2</sup> pour 500 ml.

### Avantages :

Economique grâce à sa formulation moussante - Faible volume de stockage - Facile à utiliser - Gicleur réglable 3 positions - Adhère sur toutes les surfaces, Plus de matériel à nettoyer.

### Propriétés techniques :

Ne contient ni dichlorométhane, ni CFC, ni HCFC

Composition : Caoutchouc styrène butadiène (SBR) en solution.

Température d'application : **+5°C à +30°C**.

Température d'utilisation : **-10°C à +40°C**.

Couleur Jaune/or. Extrait sec 25 % en poids. Emballage Aérosol. Stockage dans un lieu sombre, propre et sec entre **+5°C** et **+25°C**.

Durée de stockage **36 mois** dans son emballage.

Aérosol extrêmement inflammable. Provoque une sévère irritation des yeux. Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur / des étincelles / des flammes nues / des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. Eviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.



500 ml e 650



3 700544 601417

AXON INTERNATIONAL

60 Rue du VALLAT ZI des PALUDS - 13400 AUBAGNE

04 96 30 27 20 - info@axon-sl.com - www.axon-sl.com